

# HD-04

## Densytometr Cyfrowy



Płyta czołowa	2 przyciski: ON przycisk włączania (0) kalibracja zera
Odczyt	stopień zaciemnienia w Densach
Zakres pomiarowy	0 – 4,0 D
Powtarzalność	±0,01 D
Dokładność	±0,05 D (w zakresie 0 - 4 D)
Wymiary mierzonego obszaru (średnica)	2 mm
Czas stabilizowania się wyświetlacza	max. 1,5 sec
Kalibracja zera:	
Zakres kalibracji zera	> 1 D
Czas stabilizowania się kalibracji zera	max. 2 sec
Stabilność zerowania	> 5 min (± 0,01 D)
Sprawdzanie jasności ekranu negatostkopu	
Półautomatyczne zerowanie	
Automatyczny wyłącznik po 2 min	
Odczyt stopnia wyładowania baterii - 'Low Battery'	
Wymagane źródło zasilania	bateria 9V typ IEC 6F22
Pobór mocy: on/off	3.5 mA/0,001 mA
Czas pracy	ok. 50 h (z normalnymi bateriami)
Zakres temperatur pracy	10 - 35 °C
Działanie w otoczeniu (wilgotność powietrza)	40 - 70 %
Wymiary	130 x 68 x 27 mm
Waga	95 g (bez baterii)
Odłączana sonda ołówkowa z przewodem	
Zgodność z normą	ASTME E - 1079